

製品概要

2N7002L: Nチャネル小信号MOSFET60V 115mA 7.5 Ω

技術情報は、データシートをご参照ください。

Nチャネル小信号MOSFET60V 115mA 7.5 Ω

特長

- RoHS Compliant

電氣的仕様

製品	Pricing (\$/Unit)	Compliance	Status	Channel Polarity	Configuration	$V_{DSS}^{(BR)}$ Min (V)	V_{GS}^{Max} (V)	$V_{GS}^{(th)}$ Max (V)	I_D^{Max} (A)	P_D^{Max} (W)	$R_{DS(on)}^{Max}$ @ $V_{GS} = 2.5V$ (mΩ)	$R_{DS(on)}^{Max}$ @ $V_{GS} = 4.5V$ (mΩ)	$R_{DS(on)}^{Max}$ @ $V_{GS} = 10V$ (mΩ)	Q_g^{Typ} @ $V_{GS} = 4.5V$ (nC)	Q_g^{Typ} @ $V_{GS} = 10V$ (nC)	C_{iss}^{Typ} (pF)	Package Type
2N7002LT1G	0.024	Pb-free Halide free non AEC-Q and PPAP	Active	N-Channel	Single	60	±20	2.5	0.115	0.225	-	7500	7500	-	-	50	SOT-23-3
2N7002LT3G	0.024	Pb-free Halide free non AEC-Q and PPAP	Active	N-Channel	Single	60	±20	2.5	0.115	0.225	-	7500	7500	-	-	50	SOT-23-3
2N7002LT7G	0.024	Pb-free Halide free non AEC-Q and PPAP	Active														SOT-23-3

詳細は、弊社 www.onsemi.jp の営業または販売代理店にお問い合わせください。

1/16/2021 作成